نظام تشغيل CS222

كويز 3 ترم 443

LAB 6-7

السؤال 1

0.5 درجات

حفظ الإجابة

The syntax of a *try* statement with *finally*

```
try {
        //protected code
} catch ( exceptiontype identifier ) {
        //exception handler
} finally {
        //finally block
}
```

* تنفذ دايم سواء فيه استثناء او لا

:Choose the correct answer

- The **finally block** always executes, whether or not an exception occurs in the try block
- .The **catch block** and **finally block** execute, if an error occurs in the try block (protected code)
- The **catch block** always executes, whether or not an exception occurs in the try block
- .The **finally block** executes, if an error occurs in the try block (protected code)

⚠ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

السؤال 1 من 5

السؤال 2

0.5 درجات

تم الحفظ

:In Java, to change the priority of the current thread to MAX_PRIORITY, you will use the following method

* عشان اغير الاولويه وش استخدم

*setp (١٥)

- SetPriority(1)
- ()SetMaxPriority
- SetPriority(10) عدد
- changePriority(Thread.MAX_PRIORITY)

⚠ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

السؤال 2 من 5

السؤال 3

0.5 درجات

تم الحفظ

:In Java Multithreading, when implementing Runnable the entry point for the thread will be

- **start()** method
- **main()** method
- **run()** method ← نقطه الدخول
- **join()** method

⚠ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

السؤال 3 من 5

السؤال 4

0.5 درجات

تم الحفظ

:In Java Thread, if you have three threads (t1, t2, and t3) and want the main thread to wait for them to finish before proceeding you will use **join()** method as following

* عشان ينتظر قبل

```
;()t1.join
;()t2.join
;()t3.join
```

- صواب
- خطأ

⚠ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

السؤال 4 من 5

السؤال 5

0.5 درجات

حفظ الإجابة

.In Java multithreading , you cannot create more than two threads

- صواب
- خطأ

⚠ انقر فوق إرسال لإكمال هذا التقييم.

السؤال 5 من 5